

FICHA TÉCNICA DE BLUETTI AC 200MAX 2.2KW

Especificaciones de la Batería:

- **Capacidad:** 2048Wh (51,2V, 40Ah)
- **Composición:** LiFePO4 (Litio Ferro-fosfato)
- **Ciclos de Vida:** Más de 3500 ciclos al 80% de capacidad y más de 6000 ciclos al 50%.
- **Sistema de Gestión de Batería (BMS):** Incluye protección contra sobrevoltaje y cortocircuitos.

Salidas:

- **Salida de CA:** 230V, 50Hz, 2200W total (Pico de 4400W)
- **Salidas USB:**
 - 2x USB-A: 5V / 3A
 - 2x USB-A: 18W
 - 1x USB-C: 100W
- **Salida de CC:**
 - 1x 12V/30A Súper CC
 - 1x 12V puerto para encendedor de cigarrillos
 - 2x 12V salidas de CC 5521
- **Carga Inalámbrica:** 2x 15W almohadilla de carga inalámbrica

Entradas:

- **Adaptador de CA:** 400W
- **Entrada Solar:** Máx. 900W, COV 10-145VCC, 15A
- **Entrada de Coche:** 12/24V desde el puerto del encendedor de cigarrillos
- **Entrada Máxima:** 1300W (con entrada CA + entrada solar)

Tiempo de Recarga:

- **Adaptador de CA (400W):** Aprox. 5,5~6 horas
- **Solar (900W):** Aprox. 3~3.5 horas (Con condiciones ideales)
- **Salida de Coche de 12V/24V:** Aprox. 10 o 20 horas
- **Adaptador de CA + Solar (1300W):** Aprox. 2,0~2,5 horas (Con condiciones ideales)
- **Doble Adaptador de CA (800W):** Aprox. 3~3,5 horas (Requiere adaptador adicional)

Características Generales:

- **Escalabilidad:** Expandible hasta 2 x B230 o 2 x B300
- **Peso:** 28,1 kg (61,9 libras)
- **Dimensiones:** 42 x 28 x 38,65 cm (16,5 x 11 x 15,2 pulgadas)
- **Temperatura de Funcionamiento:** -4 a 104 °F (-20 a 40 °C)
- **Temperatura de Almacenamiento:** 14 a 113 °F (-10 a 45 °C)
- **Certificaciones:** Estándar UL, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65
- **Garantía:** 4 años